

DELHI (SUPERBACK)

Technical specifications | Technische Daten | Spécifications techniques

08/06/2021

Manufacturing technique Herstellungstechnik Technique de fabrication		1/10 Cut pile
Pile composition Material der Nutzschrift Composition du velours		100% PA
Secondary backing Rückenausstattung Dossier		Superback
Width Breite Largeur		400 cm
Roll length Rollenlänge Longeur du rouleau		25 lm
Pile height Polhöhe Hauteur du velours	ISO 1766	3,8 mm
Total height Gesamthöhe Hauteur totale	ISO 1765	9,4 mm
Total weight Gesamtgewicht Poids total	ISO 8543	1720 gr/m ²
Number of tufts Noppenzahl Nombre de points	ISO 1763	202.800 /m ²

Fastness to rubbing (dry) Reibechtheit (trocken) Solidité au frottement (sec)	ISO 105 X12	4-5
Fastness to rubbing (wet) Reibechtheit (nass) Solidité au frottement (humide)	ISO 105 X12	4-5
Water fastness Wasserechtheit Solidité à l'eau	ISO 105 E01	4-5
Fastness to light Lichtechtheit Solidité à la lumière	ISO 105 B2	5
Thermal resistance Wärmedurchlasswiderstand Résistance thermique	ISO 8302	0,16 m ² K/W
Impact sound insulation Trittschalldämmung Réduction de la transmission du bruit de choc	ISO 140 - 8	27dB
DOP Nr / DOP n°		1087#01102/.../SI



CARUS

BIG Floorcoverings nv
Rijksweg 442
B-8710 Wielsbeke - Belgium

Showroom
Boffonstraat 3
B-8710 Wielsbeke - Belgium

www.carusflooring.com
carus@bintg.com
T +32 (0)56 67 42 11 - F +32 (0)56 67 48 30