

H2 Oil



1. POPIS PRODUKTU

Disperzní ošetření na vodní bázi s pečujícími složkami na bázi přírodních olejů pro pravidelné oživení olejovaných dřevěných a korkových podlah. Díky tomu je péče o podlahu snadná. Stačí nanést mopem a je hotovo – není potřeba žádné leštění. Podlaha získá vysoce kvalitní hedvábně matný vzhled a optimální ochranu.

- Snižuje přilnavost nečistot a usnadňuje údržbu.
- Chrání podlahu před otěrem a dřevo před vodou.
- Dodává starým a matným podlahám nový vzhled.
- Připraveno k použití.
- Pravidelné čištění ošetřeného povrchu bude jednodušší. Doporučujeme: Mýdlo na dřevo.

Dostupné varianty: Bezbarvý / Bílý (doporučen pouze pro povrchy základně olejované bílým olejem)

Povrchy podlah podléhají přirozenému opotřebení v závislosti na namáhání. U savých podkladů, jako je dřevo, je nutná pravidelná údržba, aby se zachovala hodnota a předešlo se poškození. Pokud se povrch používáním poškodil až na dřevo, je třeba jej renovovat obroušením a opětovným lakováním nebo naolejováním.

Dodržujte prosím naše pokyny pro péči pro konkrétní krytiny a objekty na www.dr-schutz.com.

2. POUŽITÍ

Při lehkém znečištění a při závěrečném čištění po dokončení stavebních prací vyčistěte dřevěnou nebo korkovou podlahu nejprve produktem Dr. Schutz Mýdlo na dřevo a zeleným padem. V případě silného znečištění nebo míst s větší ztrátou lesku vyčistěte nejprve Dr. Schutz Intenzivním čističem na dřevo a korek zředěným vodou v poměru 1:1 až 1:3 a zeleným padem. Po úplném vyschnutí povrchu se provede aplikace ošetření.

Dobře protřepat. Naneste neředěný prostředek na suchou podlahu při minimální teplotě 15 °C na povrch, který byl předtím vyčištěn metodou čištění po ukončení stavebních prací nebo základním čištěním. Použijte mop Dr. Schutz Lasička nebo Dr. Schutz Profi mop. Produkt aplikujte v rovnoměrné tenké vrstvě ve směru pokládky. Po zaschnutí první vrstvy, jakmile je povrch pochozí, nátěr pro zvýšenou ochranu opakujte.

Poznámky:

- Během aplikace se vyhněte silnému slunečnímu záření a průvanu.
- Podlahové topení závčas vypnout.
- Teplota podlahy a materiálu nesmí být během aplikace a doby schnutí nižší než + 15 °C. Optimální podmínky jsou v rozmezí teplot 18-25 °C.
- Čištění pracovních prostředků vodou. Vytvrdlé zbytky výrobku lze odstranit pouze mechanicky.

H2 Oil



3. SPOTŘEBA

20–25 ml/m² (40 m²/l).

U drsných nebo savých podkladů může být vyšší spotřeba.

4. DOBA SCHNUTÍ

Po odpaření vody s opatrností pochozí (cca 1 hodina).

Plně použitelné po cca 12 hodinách.

Nízké teploty, zvýšená vlhkost a špatné větrání mohou dobu schnutí významně prodloužit.

5. SKLADOVÁNÍ

Chraňte před mrazem. Skladujte v chladu a suchu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

6. TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah látek: voda / modifikované rostlinné oleje / polyakrylát / oxid křemičitý / vosky / přísady / parfémy TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES / konzervační činidla (2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE / METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE) / Obsahuje Směs látek 5-chlor-2methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on s chloridem hořečnatým a dusičnanem hořečnatým, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

GISCODE GE10 (emulze/disperze) (Německo)

ADR/RID: Nejedná se o nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.

CLP/GHS: nepodléhá povinnosti označení. UFI: 1111-Y073-S00M-J7F6 / 3411-F0WH-3003-7K18 Bílý

Více informací o označování a bezpečné manipulaci najdete v bezpečnostním listu.

Dodržujte obvyklá preventivní opatření i při používání produktů s nízkým obsahem nebezpečných látek.

Udržujte mimo dosah dětí. Zcela vyprázdněné nádoby lze zlikvidovat spolu s domovním odpadem, resp. odevzdat ve sběrně recyklovatelných materiálů.

7. ZVLÁŠTNÍ POKYNY

- Všechny údaje při 23°C/50% rH/ výměna vzduchu 3krát za hodinu. Podmínky na stavbě se mohou lišit a mohou být důvodem odlišných výsledků.
- Vyluhované a zašedlé dřevěné podlahy by měly být před aplikací ošetřeny impregnací pro osvěžení vzhledu. Pro tento účel doporučujeme: Premium Pflegeöl

H2 Oil



8. KŘÍŽOVÉ ODKAZY

Součástí tohoto technického listu jsou naše následující publikace v aktuálním znění:

- Obecné pokyny pro použití produktů na povrchy Dr. Schutz.
- Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

www.dr-schutz.com / Uvedené tiskoviny i tyto informace o produktu v aktuálním znění jsou k dispozici na domovské stránce nebo na vyžádání na níže uvedené adrese.

Dr. Schutz - We Care About Floors

Ústředí (mezinárodní)
Německo

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Německo

tel +49 (228) 95352-40
fax +49 (228) 95352-46
email: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Česká republika

floorcolor s.r.o.
Kotkova 710/3
669 02 Znojmo
Česká republika

tel +420 515 227 272

email: info@floorcolor.cz
www.floorcolor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.