Timzo Tufting Industry bv
P.O. Box 7, 8280 AA
Nijverheidstraat 27, 8281 JD
Genemuiden, The Netherlands

T (+31) 38 385 44 77
F (+31) 38 385 65 71
E carpets@timzo.nl
W www.condor-group.eu

VALENCIA

Manufacturing process	Tufted		ISO 2424
Gauge	5/32" Loop		
Pilecomposition	100% PP		ISO 2424
Primary backing	Woven PP		ISO 2424
Secondary backing	AB + Felt		ISO 2424
Width	400 cm, 500 cm	± 1%	EN 986
Pile weight	approx. 380 gr/m²		ISO 8543
Total weight	AB : approx. 1343 gr/m² Felt : approx. 1345 gr/m²	± 15%	ISO 8543
Pile height	approx. 3,5 mm		ISO 1765
Total height	AB : approx. 5,0 mm Felt : approx. 6,0 mm	+ 15% / -10%	ISO 1765
Number of knots	approx. 111.540 /m²	+ 10% / -7,5%	ISO 1763
Fire classification	AB : Efl Felt : Efl		EN 13501-1
Light fastness	≥ 5		105-B02
Wearability	≥ 4		105-X12
Water fastness	≥ 4		105-E01
Thermal resistance	0,120 m² K/W		ISO 8302
Sound isulation	10,0 dB		ISO 10140
Pattern repeat	44,7 x 38,4 cm.		
GUT Nr.	AB : CCD2EDEB Felt : 80F75EEC		

Floorsymbols

Certificates

EN 14041
08

CE

Reaction to fire:
Efl

Slip resistance:
DS
AB
DOP: 1058-115859

Textile Floorcovering
EN1307

EN 14041
08

CE

Reaction to fire:
Efl

Slip resistance:
DS
Felt
DOP: 1058-115860

Textile Floorcovering
EN1307

DER BLAUE ENGEL
weil emissionsarm
schützt UMWELT und GESUNDHEIT

GUT

INDOOR AIR COMFORT
eurofins
GOLD
CERTIFIED PRODUCT

SUPERIOR SOLUTION DYED YARN
CON-Yarn
SDP